



3 |

DECK.OIL STRONG

Izjemno učinkovito zaščitno olje za zunanjo uporabo

OPIS

Visoko zmogljivo zaščitno olje na rastlinski osnovi, sestavljeno iz uravnotežene mešanice različnih olj, zasnovano posebej za uporabo na prostem. DECK.OIL STRONG okrepi mehko in toploto lesa ter hkrati poudari njegovo strukturo.

Glavne lastnosti:

večja pokritost v primerjavi s tradicionalnimi izdelki;

odlično senčenje;

globoko prodiranje v les;

enostavna obnova: brušenje ni

potrebno; zaščita pred UV žarki;

preprečuje sivljenje in ohranja naravno barvo lesa;

zaščiti les pred vodo;

primeren za lesene talne obloge in druge lesene izdelke v notranjosti in na prostem;

primeren kot zaščitni premaz talnih oblog, obdelanih s COLOR OIL (z izjemo svetlejših barv, na primer bele, sive itd.)

TEHNIČNI PODATKI KEMIČNE IN FIZIKALNE LASTNOSTI pri 20 °C (okvirne vrednosti, ki ne predstavljajo specifikacije izdelka):

| | |
|---|------------------------|
| Način nanašanja | Valj, čopič, blazinica |
| Poprečno prekrivanje na plast (g/m ²) | 40/100 |
| Čas sušenja pred poliranjem (minut) | 5/10 |
| Pripravljeno za uporabo (ure) | 16 |
| Stabilnost in skladiščenje (v originalni, neodprti embalaži, shranjeno na hladnem in suhem mestu) (v mesecih) | 12 |
| Standardno pakiranje (l) | 3 |

UPORABA

Pripravite les tako, da opravite zadnje brušenje z brusnim papirjem zrnatosti 120. Izdelek nanesite z valjčkom, čopičem ali bombažno blazinico. Za prvi nanos, še zlasti po obdelavi z DECK RESET, torej na surov les, nanesite zadostno količino (približno 70-100 g/m²), da les popolnoma prepojite in ne vpija več izdelka. Po 5/10 minutah po potrebi in v primeru neenakomerne poliranja/prosojnosti površino polirajte z mehko krpo ali s polirnim strojem (bela ali bež plošča), da odstranite odvečno sredstvo. Če je potrebno – v primeru popolnega in hitrega vpijanja, za še boljše zaščito tal v treh dneh nanesite drugi sloj DECK.OIL STRONG, pri čemer pazite, da uporabite manjšo količino (približno 40/50 g/kvadratni meter) in odstranite odvečno olje po zgoraj opisanem postopku. Trajnost te obdelave je zelo odvisna od lokacije in intenzivnosti uporabe. Zlasti na talnih oblogah, ki so izpostavljena morskemu zraku in močni sončni svetlobi, boste morali pogosteje obnavljati zaščitni premaz. Prevelike količine proizvoda lahko povzročijo lepljivost in skrajšajo trajnost zaščitnega premaza.

VZDRŽEVANJE

Redno vzdrževanje tal, zaščitnih z DECK.OIL, je sestavljeno iz treh faz:

-odstranjevanje praha z metlo ali sesalnikom;

- čiščenje s SOAP.OIL

- nanašanje Oil.Care za zaščito

V različnih časovnih presledkih, odvisno od obremenjenosti tal (približno vsakih 3-6 mesecev) nanesite sloj DECK.OIL STRONG po zgoraj opisani metodi. Pri vzdrževalnem nanosu DECK.OIL STRONG ni potrebno predhodno brušenje.

Površine bodo po 16 urah ponovno pripravljene za uporabo.

OPOMBE

Pred uporabo dobro pretresite.

Varnostni ukrep: KAKRŠEN koli ostanek izdelka se lahko samostojno vžge, zato morate krpe in orodje, prepojene z oljem, namočiti v vodi in jih pred odstranitvijo pustiti, da se posušijo na prostem, na mestih, kjer ni nevarnosti širjenja plamena. Izdelek shranjujte v tesno zaprti, pokončni posodi na hladnem mestu, oddaljeno od virov toplote. Izdelek je razvrščen in kodiran v skladu z direktivami/predpisi ES o nevarnih snoveh. Informacije za uporabnika so navedene v zadevnem varnostnem listu. Prazne posode ali vsebnike, ki vsebujejo manjše ostanke izdelka, morate odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. VerMeister S.p.A. jamči, da so podatki na tem listu podani na podlagi najboljšega tehnično-znanstvenega znanja in izkušenj podjetja; vendar podjetje ne more biti odgovorno na noben način za rezultate, pridobljene z izdelki, saj so pogoji uporabe izven nadzora podjetja. Priporočljivo preveriti primernost izdelka pri vsakem načinu uporabe. Ta list izniči veljavnost vseh prejšnjih izdaj in jih nadomešča.